

Вилочный бензиновый погрузчик грузоподъемностью 1.5-1.8 тонн

Модель	Единица	FG15T	FG18T
Тип двигателя	-	Газолин/сжиженный газ	
Грузоподъемность	кг/фунт	1500/3300	1800/3960
Центр тяжести груза	мм/дюйм.	500/19.7	
Высота подъема вил	мм/дюйм.	3000/118.2	
Свободный ход каретки	мм/дюйм..	160/6.30	
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм.	920x100x35 /36.25x3.94x1.38	
Угол наклона мачты (вперед/назад)	град	6/12	
Длина до спинки вил	мм/дюйм.	2290/90.23	2320/91.41
Общая ширина	мм/дюйм..	1095/43.14	
Высота сложенной мачты	мм/дюйм..	4030/158.78	
Общая высота (с защитной крышей)	мм/дюйм.	2075/81.76	
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладки	мм/дюйм.	1780/70.13	1820/71.71
Внешний радиус поворота	мм/дюйм.	1950/76.83	1990/78.41
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	13.5/14.5	
Скорость подъема (с грузом/без груза)	мм/час	450/510	
Преодолеваемый подъем	%	37	23
Дорожный просвет: мачта	мм/дюйм.	110/4.33	
Дорожный просвет: каркас	мм/дюйм.	115/4.53	
Колесная база	мм/дюйм.	1400/55.16	
Протектор (Фронт/Тыл)	мм/дюйм.	920/36.25	
Общий вес	кг/фунт	2740 / 6028	2940 / 6468
Модель двигателя	-	MITSUBISHI 4G64 / NISSAN K21	
Номинальная выходная мощность	кВ/смЗ	42.5/2500 / 40.5/2700	
Номинальный момент	Нм/смЗ	161/1600 / 154/2000	
Сдвиг	Куб.см	2350 / 2065	

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: