

Электрическая тележка для перевозки поддонов

Модель	Unit	XAE20	XBE20	NBE20	NBE25
Емкость нагрузки	кг/фунт	2000/4400	2000/4400	2000/4400	2500/5500
Центр нагрузки	мм/дюйм	500/19.7	500/19.7	600/23.64	600/23.64
Тип управления	---	Walkie	Ехать с платформой		
Максимальная высота подъёма	мм/дюйм	200/7.88	200/7.88	120/4.73	120/4.73
Высота вилки	мм/дюйм	80/3.15	80/3.15	85/3.35	85/3.35
Размер вил (Длина*Ширина*Толщина)	мм/дюйм	1150*160*55/45.31*6.30*2.17		1200*185*55/47.28*7.29*2.17	
Общая длина	мм/дюйм	1680/66.19	2140/84.32	2260/89.04	
Общая ширина	мм/дюйм	765/30.14		802/31.60	
Радиус поворота (внешний)	мм/дюйм	1380/54.37		1922/75.73	
Скорость движения (с грузом/без груза)	км/ч	4 / 4.5		8 / 12	
Скорость подъёма (с грузом/без груза)	мм/с	75 / 90		56 / 60	
Общий вес (с батареей)	кг/фунт	340/748	345/759	742/1632.4	750/1650
Ведущие колёса	мм/дюйм	□250*80/□9.85*3.15		□248*65/□9.77*2.56	
Нагрузка ролика	мм/дюйм	□78*100 /□3.07*3.94 (single)		□80*120 /□3.15*4.73(single)	
Маятник	мм/дюйм	□150*50/□5.91*1.97		□138*68/□5.44*2.68	
Мотор движения	кВ	0.9		2.2	
Мотор подъёма	кВ	1.6		2	
Батарея(Напряжение /Емкость)	V/Ah	24 / 50		24 / 210	
Тормоз	□	Electric Wet Disk			
Система управления	□	CURTIS			

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address:

