

Электрический штабелёр

Модель	Unit	XRS1535 (Two Stage Mast)	XWS1535 (Two Stage Mast)
Тип двигателя	-	Аккумулятор	Аккумулятор
Мощность нагрузки	кг/фунт	1500/3300	1500/3300
Цент нагрузки	мм/дюйм	500/19.7	500/19.7
Стандартная высота подъёма	мм/дюйм	3500/137.9	3500/137.9
Длина вилки	мм/дюйм	1130/44.52	1070/42.16
Ширина вилки	мм/дюйм	380/14.97	100(3.94)~850(33.49)
Общая длина	мм/дюйм	2428/95.66	1970/77.62(Without Platfrom)
Общая ширина	мм/дюйм	850/33.49	1510/59.49
Общая вымота поднятой вилы	мм/дюйм.	4373/172.30 (Low Backrest)	4536/178.72 (High Backrest)
Ширина стойки	мм/дюйм	125/4.93	120/4.73
Высота стойки	мм/дюйм.	1147/45.19	851/33.53
Радиус поворота (внаружи)	мм/дюйм	1630/64.22	1450/57.13
Минимальная ширина прохода при прямоугольной укладки	мм/дюйм	1600/63.04	1730/68.16
Общий вес (без батареи)	кг/фунт	1057/23254	1267/27874
Тормаз	-	Electric Wet Disk	Electric Wet Disk
Баторея (Напряжение/Емкость)	V/Ah	24/280	24/280
Система контроля	-	CURTIS	CURTIS

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: